

# SONY

Digital Mobile Phone  
CMD-Z1PLUS (JE)

开放价格

\*开放价格：产品不锁定特定网络运营商。

## 如此小巧玲珑，竟有如此与众不同的本领。



### Jog Dial旋钮设计

采用独特的Jog Dial旋钮设计，仅需用手指上下转动Jog Dial旋钮，即可自由自在地选择您所拨打的电话号码。轻轻一按即可被通您所拨打的号码。

连续待机时间：最长50小时。  
连续通话时间：最长80小时。



GSM

全球127个国家和地区内  
GSM网络的移动电话使用  
(1998年10月数据)  
北美、南美、日本以及欧洲  
大部分地区。

### 内置照明的全点阵方式大型液晶屏幕

采用清晰易读的全点阵方式，内置照明的大型液晶屏幕，以及各种功能以令人倍感亲切的工形来表示，可让您得心应手，操作自如。

### 配备有折叠式麦克风

采用折叠式麦克风，只要伸转开麦克风，即可拨打手机与对方通话，反之，只要收回麦克风，电话将会自动切断。

### 主要特长

- 可随时记录20秒的通话录音功能。
- 前有日历、时钟、扬声、定时以及计算器功能。
- 具有21种音乐铃声可供选择，并可自编个性化铃声。
- 可记忆8个最后拨出的电话号码功能。
- 收信电话号码以及发信电话号码的显示功能。
- 短信(Short Message Service)功能，电话转送功能以及3人同时通话功能。
- 遵循GSMPhase2规格。

### 主要规格

规格：	GSM规格900MHz的移动电话
周波数：	受信935~960MHz, 发信890~915MHz
液晶显示语言：	英语、法语、德语 (依据SIM卡上发行国的规定) ·中文表示不可
连续待机时间：	最长50小时
连续通话时间：	最长80小时
体积：	98×63×26mm
重量：	195g
附件：	AC转换器(230V, 50Hz), 充电器, 标准充电池, 吊带
说明书语种：	英语、日语
制造国：	法国

数据线子零件  
QN-022BF (JE)  
12,000日元(不含税)



●最长待机时间10小时，最长通话  
80小时的锂电池子零件。

旅行充电电池  
QN-021BC (JE)  
10,000日元(不含税)




●适用AC220~230V市电，输出款式为5V,  
●体积小，重量为150g。  
●最佳充电时间约2小时。

传真/数据卡  
QN-022PCM (JE)  
70,000日元(不含税)



- 广泛的应用，PCMCIA卡与CMD-Z1PLUS的  
手机电话的连接性。
- CMD-Z1PLUS的子零件与一般的PCMCIA卡  
PCMCIA通用规格：PCMCIA规范Ver.2.1以上  
尺寸：3.3mm×85mm
- 适用于数据：英语、日语
- Windows95对应的驱动程序软件。
- 兼容具有PCMCIA卡的CMD-Z1PLUS的移动  
电话和笔记本电脑连接，可以进行存档和数据的  
发送及接收。
- 最初的一张卡片和笔记本电脑连接状态，如果PCMCIA  
卡识别失败或识别Modem失败，充值，更  
换连接线或重新启动。



※GSM规格是指将电话号码储存在SIM类型的IC卡的方式。

移动电话使用者在当地申请移动电话使用权后将可得到该IC卡。将该IC卡设置于移动电话内的方法十分简单。

# 如此小巧玲瓏，竟有如此與眾不同的本領。



## Jog Dial 旋鈕設計

采用獨特的Jog Dial旋鈕設計，僅需用手指上下輕點Jog Dial旋鈕，即可自在地選擇您擁有的電話號碼，輕鬆一按即可撥通您所要打的電話。

**連續待機時間最長50小時。  
連續通話時間最長80小時。**



**GSM'**

全球227個國家和地區的  
GSM網絡的移動手機電話  
1996年10月實現！  
日本、美國、日本以及歐洲  
一小部分。

## 內置照明的全點陣方式大型液晶屏幕

採用清晰易讀的全點陣方式，內置顯示器的大型液晶屏幕，以及各種色彩以令人信服複雜的圖形來表示，可讓您得心應手，操作自如。

## 折疊式麥克風

採用折疊可收合式，只要四轉開麥克風，即可立即電話開對方通話，反之，只要收回麥克風，電話將會自動切斷。

## CMD-Z1PLUS (JE) 開放價格

\*開放價格：產品一般以量產為準。

## 主要特長

- 可隨時記錄20秒的通話錄音功能。
- 附有日曆、時鐘、報時、定時以及倒數機能。
- 具有21種音樂鈴聲可供選擇，並可自編存您擁有的音樂鈴聲。
- 可記錄8個最後撥出的電話號碼功能。
- 收信電話號碼以及發信電話號碼顯示功能。
- 短信(Short Message Service)功能、電話轉送功能以及3人同時通話功能。
- 遵循GSM Phase2規格。

GSM規格是直接連接至GSM存在GSM網關(GSM)的方式。移動電話使用者在當地申請移動電話後將自動申請GSM卡。若該IC卡安裝於移動電話內的方法十分簡單。

註強機器子備電池  
**QN-022BP(JE)**  
12,000日圓(不含稅)



●採用可充電鋰離子電池，連續通話10小時，連續待機81小時。(BP強機器子備電池)。

註附充電器及電池  
**QN-021BC(JE)**  
10,000日圓(不含稅)



●適用AC220~250V電源，採直插式接頭。  
●充電時間：至多約150分鐘。  
●採用充電時間約2.5小時。

註充/製造卡  
**QN-022PCM(JE)**  
70,000日圓(不含稅)



●選購外接式：XMC-A型CMD-Z1PLUS(E)用專用接頭。  
●CMD-Z1PLUS(JE)手提電話只接一個電話或接線電話。  
●PCMCA接頭：PCMCA連接器VGA上，對應Type III。  
●選購面積：尺寸：14.5mm × 21.5mm。  
●VGA連接器對應的單面接頭軟件。  
●請將帶有PCMCA A的CMD-Z1PLUS(JE)取下導管和筆記本電腦連接，可進行高真和複雜的影像傳輸。  
●由於一張飛行及車輛市電無法連接，此PCMCA卡不得用為飛行及車輛市電連接。(飛行：航空，船隻：海運)。

## 完全通知

為了保證您滿意地使用，在此說明前，一定要先閱讀“**使用說明書**”。這裏不將陳述有關的許多指針列出，將有發生火災、觸電、或長時間外露的可能。

所用Sony產品，我們在此處使用。

Sony公司

〒1-14201 日本東京都江戶川區 6-7-35 電話03-6444-2111

Sony顧客服務中心

東京：電話03-2448-3311 萬古江：電話03-2422-5111 大阪：電話03-5539-5111

Sony商店陳列室

東京Sony：電話：03-5539-2371

大阪Sony：電話：中央區心齋橋 1-1-10 電話03-551-2381

郵購專線Sony：地址：東京當地的Sony代理店或Sony總售賣中心洽詢。

本目錄所含項目內容到1996年2月為止有效。